B4.1. VSR – Farbpalette für Lamellenstoren und Rollladen

VSR-Farben			Band		Behang					
					geschlossen, keine Perforation			Lamellen ca. 45°, keine Perforation		
			(Te=0, Tv=0)		(Co=0)			(Co=0)		
Num.	Farbe		Re	Rv	g,tot	Tv,tot	Modul	g-tot	Tv-tot	Modul
010	weiss		0.734	0.826	0.015	0.000	Home	0.081	0.104	Business
071	braun		0.091	0.071	0.053	0.000	Home	0.061	0.008	Home
110	beige		0.305	0.313	0.040	0.000	Home	0.067	0.037	Home
120	terracotta		0.188	0.110	0.047	0.000	Home	0.064	0.013	Home
130	grau		0.386	0.455	0.036	0.000	Home	0.070	0.054	Business
140	aluminium		0.546	0.543	0.026	0.000	Home	0.075	0.066	Business
220	moosgrün		0.252	0.072	0.043	0.000	Home	0.066	0.008	Home
240	hellbeige		0.592	0.566	0.024	0.000	Home	0.077	0.069	Business
330	purpurrot		0.358	0.083	0.037	0.000	Home	0.069	0.009	Home
440	azurblau		0.255	0.096	0.043	0.000	Home	0.066	0.011	Home
720	chromgelb		0.541	0.475	0.027	0.000	Home	0.075	0.057	Business
780	bronce		0.228	0.199	0.045	0.000	Home	0.065	0.023	Home
901	reinweiss		0.746	0.839	0.015	0.000	Home	0.081	0.106	Business
903	taubenblau		0.371	0.208	0.036	0.000	Home	0.070	0.024	Home
904	lichtgrau		0.546	0.626	0.026	0.000	Home	0.075	0.077	Business
906	ultramarinblau		0.321	0.072	0.039	0.000	Home	0.068	0.008	Home
907	grau-metallic		0.338	0.322	0.038	0.000	Home	0.069	0.038	Home
908	türkisblau		0.295	0.255	0.041	0.000	Home	0.067	0.030	Home
909	grünbeige		0.512	0.543	0.028	0.000	Home	0.074	0.066	Business

Hinweise:
- Messwerte Re (ρ_{sol}), Rv (ρ_{D65}) gemäss Prüfinstitut SPF Rapperswil
- Berechnung g-tot, Tv-tot gemäss SN EN 13363-1-A1 (mit der Referenzverglasung gemäss Regle ment.
- Für die Vergleichs-Farben in der VSR-Farbkarte gelten die gleichen Kennwerte
- Module vom Typ „Business“ können auch als Modul „Home“ eingesetzt werden