Beilage 1 MINERGIE®-MODUL Sonnenschutz – Datenblatt

MINERGIE-Modul Sonnenschutz
☑ Home ☑ Business

Reg.-Nr. SCH-M01
Reg.Datum 10.12.2009

Ganzmetallstore GM200 mit Bus-Steuerung SE1000

Die **GM 200** vereinigt alle bewährten Eigenschaften der Ganzmetallstore und zeigt, was heute technisch machbar ist. Neben hohen Ansprüchen an die Sicherheit entspricht sie mit ihrer modernen, leicht rundlichen Lamellenform auch den Ästhetikwünschen von Architekten und Bauherrschaften. Sie passt überall, wo erhöhte Sicherheit gewünscht wird, z.B. bei Einfamilienhäusern, Parterrewohnungen oder Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden. Die in den seitlichen Führungen liegende Verriegelung erschwert den Einbrechern ihr Handwerk. Ebenfalls in den seitlichen Führungen befinden sich der Aufzugs- und der Wippmechanismus. Sollte einmal etwas unter der abfahrenden Ganzmetallstore stehen, verfügt sie als Produkteschutz über eine Auflaufsicherung, welche Beschädigungen verhindert.

SE 1000 ist ein auf modernster Technologie aufgebautes Steuerungssystem für die Ansteuerung sämtlicher Produkte der Schenker Storen AG sowie von Fenstern, Lüftung, Licht und anderem mehr. Das SE-1000-Bus-System ist direkt in die zukunftsgerichtete Ethernet-Technologie eingebettet und bietet zudem auch Schnittstellen, unter anderem für EIB. Die Motorsteuereinheiten Typ MSG-4H oder die integrierte Motorklemme KL2722 ermöglichen eine optimale Adaption an das Gebäude.

Sonnenschutz-Produkt

Sonnenschutz-Steuerung



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):	max. Breite: 2.8 m max. Höhe: 4.0 m max. Fläche: 6.5 m2
Behangfarben:	Home: beliebig Business: gemäss Farbliste

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Systemgrösse:	max. Antriebe: beliebig max. Sektoren / Zonen: 64
Beschattungsposition:	Home: geschlossen / Arbeitsstellung Business: Arbeitsstellung

Basis-Ausführung

Home:
- Absenken: Lamellen geneigt ca 45°
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 90mm

Business zusätzlich :
- Antrieb: 3. Endschalter für Arbeitsstellung

Home:
- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
- Zeitprogramm: grösser 2 Schaltzeiten

Business zusätzlich:
- Beschattungsposition: Arbeitsstellung
- Beschattungsautom.: ohne Dunkelphase
- Windautomatik: mit Windsensorik / Zone
- Zeitautomatik: Wochen-/Tagesprogramm Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatiksperre: Temporär bei Benutzereingriff

Optionale-Ausführungen

- Perforation: 4% (ganzer Behang)

- Regenautomatik: ja
- Frostautomatik: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business	
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung	Arbeitsstellung	
Perforation	0 / 4%	0%	4%
Farben	beliebig	VSR010	VSR010
			VSR110
		VSR130	VSR130
		VSR140	VSR140
		VSR240	VSR240
		VSR720	VSR720
		VSR901	VSR901
		VSR904	VSR904
			VSR907
		VSR909	VSR909

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt.

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Schönenwerd, 8.12.09, Schenker Storen AG