Stores à lamelles

		GM 200	GM 100	MV 90	VR 70/VR 90	VR 70 LO/VR 90 LO	VR 90 triangle	VR 90 résistant au vent	KR 60/KR 80	EC 70/EC 100	RE 50
Protection	Protection contre le soleil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Protection contre les intempéries	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■
	Protection contre les regards	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Protection contre le bruit	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	Protection contre les intrusions	■	■	■							
	Obscurcissement progressif				■		■	■			
Confort	Isolation contre la chaleur	■	■	■	■	□	■	■	■	□	□
	Isolation contre les pertes de chaleur	■	■	■	■	□	■	■	□	□	□
	Possibilité de choisir les couleurs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Actionnement motorisé en option	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Actionnement solaire	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■
	Réglage de la luminosité	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Construction robuste, massive	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	Résistance au vent	■	■	■	□	□	■	■	□	□	□
	Résistance aux intempéries	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entretien	Facilité d'entretien	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Longue durée de vie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Service après-vente garanti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Genre bâtiment	Villa familiale	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■
	Immeuble locatif	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■
	Bâtiment industriel ou commercial	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bâtiment public	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Construction	Construction neuve	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Rénovations	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ oui □ partiellement