
© Alle Rechte vorbehalten


h= Höhe
p= Pakethöhe
g= Getriebe aussen
hl= Höhe Licht
hs= Höhe Sturz nach Tabelle
hk= Höhe Konstruktion
bk= Breite Konstruktion
tgn= Tiefe Getriebenische
*Nische entfällt bei Motorantrieb
***Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich

h= hauteur
p= hauteur du paquet
g= engrenage externe
hl= hauteur du vide
hs= hauteur de linteau
hk= hauteur de construction
bk=largeur de construction
tgn= profondeur de la engrenage niche
*Niche supprimé en cas d'actionnement motorisé
***Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier

h = height
p = package height
g = external drive
hl = clearance
hs = recess height acc. to table
hk = height of the assembly
bk = width of the assembly
tgn= drive niche depth
*Niche does not apply with motor drive
***Power supply on site, from left or right

h= altezza
p= altezza pacchetto
g= ingranaggio esterno
hl= altezza luce
hs= altezza architrave da tabella
hk= altezza costruzione
bk= larghezza costruzione
tgn= profondità della ingranaggio nicchia
*nicchia non necessario con azionamento a motore
***Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra





MV90 (P1171) Hand- Motorantrieb mit Galerietyp 1	MV90 (P1171) Manual-Motor Drive with Gallery Type 1	Erstellt von / created by WEE	Datum / date 30.01.23	Maßstab/scale 1:1	Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34, CH-5012 Schönenwerd
MV90 (P1171) Actionnement manuel-motorisé avec type de galerie 1	MV90 (P1171) azionamento manuale-a motore con galleria di tipo 1	Freigegeben von / released by WEE	Datum / date 30.01.23	Format A0	Zeichnungs-Nr. /drawing no. DOC-0000046453 / Revision 0.1B