
© Alle Rechte vorbehalten

g= Getriebe aussen
bk= Breite Konstruktion
tn= Tiefe der Nische
*Mögliche Steckerposition
**Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich
***Winkel nur bei Montagetyp A


g = external drive
bk = width of the assembly
tn= depth of niche
*Possible position for connector
**Power supply on site, from left or right
***Angle bracket only with installation type A

g= engrenage externe
bk=largeur de construction
tn= profondeur de la niche
*Position possible du connecteur
**Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier
***Equerre uniquement pour le type de montage A

g= ingranaggio esterno
bk= larghezza costruzione
tn= profondità della nicchia
*Possibile posizione della presa
**Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra
***Angolare solo con il tipo di montaggio A




A-A




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF41 (P4003) Faltrollladen Montagetyp A innenabrollend mit Motor | AF41 (P4003) Folding roller blind, installation type A inward rolling with motor | Erstellt von / created by WEE | Datum / date 30.09.21 | Maßstab/scale 1:1 | Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34, CH-5012 Schönenwerd |
| AF41 (P4003) Volet roulant empilable, type de montage A, enroulement à l'intérieur, avec moteur | AF41 (P4003) Avvolgibile a pacco tipo di montaggio A avvolgibile verso l'interno con motore | Freigegeben von / released by WEE | Datum / date 30.09.21 | Format A0 | Zeichnungs-Nr. /drawing no. DOC-0000042782 · Revision 0.1A |