
© Alle Rechte vorbehalten


h= Höhe
bk= Breite Konstruktion
gn= Getriebenische
al= Armlänge 400mm, 500mm, 700mm, 1000mm
X= Führungshalter Position
*Ø20 bei bk ≤ 1.8m; Ø30 bei bk >1.8m
**Mögliche Steckerposition
***Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich

h= hauteur
bk=largeur de construction
gn= engrenage niche
al = longueur de bras 400mm, 500mm, 700mm, 1000mm
X= position du support de coulisse
*Ø20 pour bk ≤ 1,8 m; Ø30 pour bk > 1,8 m
**Position possible du connecteur
***Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier

h = height
bk = width of the assembly
gn= drive niche
al= arm length 400mm, 500mm, 700mm, 1000mm
X= Guide bracket position
*Ø20 with bk ≤ 1.8m; Ø30 with bk >1.8m
**Possible position for connector
***Power supply on site, from left or right

h= altezza
bk= larghezza costruzione
gn=ingranaggio nicchia
al = lunghezza dei bracci 400mm, 500mm, 700mm, 1000mm
X= Posizione delle squadrette per guide
*Ø 20 con bk ≤ 1,8 m; Ø 30 con bk >1,8 m
**Possibile posizione della presa
***Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra





ASR95 (P2152) Motor Decken/Leibungsmontage	ASR95 (P2152) Motor covers/soffit assembly	Erstellt von / created by BME	Datum / date 24.11.21	Maßstab/scale 1:1	Schenker Storen	Schenker Storen AG Stauwehrstrasse 34 CH-5012 Schönenwerd
ASR95 (P2152) Moteur montage au plafond/sur l'embrasure	ASR95 (P2152) motore, montaggio al soffitto / su intradosso	Freigegeben von / released by WEE	Datum / date 24.11.21	Format A0	Zeichnungs-Nr. /drawing no. DOC-0000044773	Revision 0.1A