
© Alle Rechte vorbehalten


h= Höhe
p= Pakethöhe
hl= Höhe Licht
hs= Höhe Sturz nach Tabelle
hk= Höhe Konstruktion
bk= Breite Konstruktion
*Bauseitiges kundenspezifisches Profil
***Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich

h = height
p = package height
hl = clearance
hs = recess height acc. to table
hk = height of the assembly
bk = width of the assembly
*customer-specific profile installed on site
***Power supply on site, from left or right

h= hauteur
p= hauteur du paquet
hl= hauteur du vide
hs= hauteur de linteau
hk= hauteur de construction
bk=largeur de construction
*Profil spécifique au client sur le chantier
***Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier

h= altezza
p= altezza pacchetto
hl= altezza luce
hs= altezza architrave da tabella
hk= altezza costruzione
bk= larghezza costruzione
*profilo su misura a carico del cliente
***Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra





KR60 (P1120) Motorantrieb im Hohlsturz Kunststoff Innenführung einfach	KR60 (P1120) Motor drive in the hollow recess plastic internal guide single	Erstellt von / created by WEE	Datum / date 16.11.22	Maßstab/scale 1:1	Schenker Storen	Schenker Storen AG Stauwehrstrasse 34 CH-5012 Schönenwerd
KR60 (P1120) Actionnement motorisé dans le linteau creux coulisse intérieure simple en plastique	KR60 (P1120) azionamento a motore in architrave incavato alto guida interna in plastica semplice	Freigegeben von / released by WEE	Datum / date 16.11.22	Format A0	Zeichnungs-Nr. /drawing no. DOC-0000046664	Revision 0.1B