
© Alle Rechte vorbehalten


h= Höhe
p= Pakethöhe
g= Getriebe aussen
hl= Höhe Licht
hs= Höhe Sturz nach Tabelle
hk= Höhe Konstruktion
bk= Breite Konstruktion
tgn= Tiefe Getriebenische
* Nische entfällt bei Motorantrieb
** bk>2499 mit Hilfsträger
***Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich

h= hauteur
p= hauteur du paquet
g= engrenage externe
hl= hauteur du vide
hs= hauteur de linteau
hk= hauteur de construction
bk=largeur de construction
tgn= profondeur de la engrenage niche
* Niche supprimé en cas d'actionnement motorisé
** bk>2499 avec support auxiliaire
***Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier

h = height
p = package height
g = external drive
hl = clearance
hs = recess height acc. to table
hk = height of the assembly
bk = width of the assembly
tgn= drive niche depth
* Niche does not apply with motor drive
** bk>2499 with auxiliary support
***Power supply on site, from left or right

h= altezza
p= altezza pacchetto
g= ingranaggio esterno
hl= altezza luce
hs= altezza architrave da tabella
hk= altezza costruzione
bk= larghezza costruzione
tgn= profondità della ingranaggio nicchia
*nicchia non necessario con azionamento a motore
** bk>2499 con supporto di sostegno
***Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra





VR90 (P1140) Hand- Motorantrieb im Hohlsturz Führung fest breit	VR90 (P1140) Manual-Motor Drive in the hollow recess guide - fixed wide	Erstellt von / created by WEE	Datum / date 08.11.22	Maßstab/scale 1:1	Schenker Storen AG Stauwehrstrasse 34 CH-5012 Schönenwerd
VR90 (P1140) Actionnement manuel-motorisé dans le linteau creux coulisse fixe large	VR90 (P1140) azionamento manuale-a motore in architrave incavato alto guida fissa e larga	Freigegeben von / released by WEE	Datum / date 08.11.22	Format A0	Zeichnungs-Nr. /drawing no. DOC-0000019011 / Revision 0.1C